

# BioComb INTENSIV

## Effektiv avdödning och rengöring av mikroorganismer och påväxt på fasader

BioComb Intensiv är speciellt utvecklad och framtagen för att effektivt avdöda och rengöra fasader och dylikt före om målning. Produkten är alkalisk och matterar ytan för att få en förbättrad vidhäftning före målning.

### Rengörande effekt

Desinfektion sjukdomsalstrande bakterier och virus



Mikroorganismer, svamp och alger



Petroleum och fett



BioComb Intensiv levereras i 1- och 5-liters behållare.

### Produktinformation

## BioComb Intensiv avdödar mikrobiell påväxt effektivt på i stort sett alla material

**BioComb Intensiv avlägsnar effektivt** smuts samt påväxt av mikroorganismer som bakterier, mögel, alger, lavar och mossor såväl ute som inomhus.

**BioComb Intensiv är effektiv** på de flesta ytor och material, som exempelvis målat och omålat trä, sten, puts, betong, porslin, plast.

**BioComb Intensiv bör undvikas** på material som glas och aluminium eftersom BioComb Intensiv har en etsande effekt. Täck dessa ytor före användning. Vid stänk på dessa material, spola omgående med vatten.

**BioComb Intensiv är ett av Keml godkänt bekämpningsmedel** och består av en kvartär ammoniumförening som är mycket aktiv mot ytväxande mikroorganismer. Registreringsnr 4862. Behörighetsklass 2.

**BioComb Intensiv späds** med vatten till 1:4 vid enklare fasadrengöring, 1:2 vid doppning och 1:1 vid sanering eller förebyggande behandling av byggnadsmaterial. För snabbt resultat kan man torka lätt med svamp eller trasa och låta medlet verka några minuter. Skölj därefter väl med vatten. Generellt sett räcker 1 liter utspädd BioComb Intensiv till cirka 6 kvm behandlingsyta.

**Vid sanering påförs** BioComb Intensiv med koncentration 1:1 på ytan som ska behandlas. Låt BioComb Intensiv sitta kvar och påväxten försvinner efter en tid eller spola av med vatten efter 1-2 dygn.

**\*) Vid ommålning** ska BioComb Intensiv påföras med koncentrationen 1:3 på ytan som ska behandlas. Låt verka några minuter och spola sedan av med vatten. När ytan är helt torr så ha den matterat och målning kan påbörjas.

**BioComb Intensiv som sprutas** med lågtrycksspruta med spridande riktad stråle, så kallad flatstråle. kräver skyddsmask och att kringliggande ytor och bohag skyddas med skyddsplast. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsgögon användas.

**BioComb Intensiv avlägsnas** från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som exempelvis kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten.

**BioComb Intensiv kan vara irriterande för ögon och hud.** Det är skadligt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön. Vid stänk i ögonen, spola omgående med mycket vatten och kontakta läkare. Angående hälsorisker och skyddsföreskrifter hänvisas till vårt säkerhetsdatablad, se [www.impregnum.se](http://www.impregnum.se). Tänk på att täcka över känsliga växter med skyddsplast eller liknande.

**BioComb Intensiv förvaras** frostfritt och oåtkomligt för barn.

**Innehåll:** Kvartära ammoniumföreningar < 5%, nonjoniska tensider, komplexbildare.