



Läs mer om våra produkter  
på [www.impregnum.se](http://www.impregnum.se)

## Friskt hus året om med Imprec!

Allt som utstår väder och vind åldras snabbt om det inte underhålls, det vet vi. Oftast är det mikroorganismerna som är upphov till de flesta problemen för fastighetsägare. Därför har Impregnum utvecklat en ny serie lätt biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel som rengör och förebygger.

Imprecs produktprogram är speciellt framtaget för att avlägsna mikrobiell påväxt på ytor som blivit angripna av ex. alg, mögel, lav och mossa. Produkterna kan användas på fasader, staket, trädgårdsmöbler och liknande som behöver rengöras från smuts och påväxt.

Produkterna är extremt verkningsfulla och kostnadseffektiva, som vid regelbunden användning förebygger många av de problem som klimatfaktorerna utgör.

Tillverkas av:  
**Impregnum AB**  
Förrådsgatan 14  
SE 254 64 Helsingborg  
[www.impregnum.se](http://www.impregnum.se)



<p><b>1</b></p> 	<p><b>Imprec Målar tvätt</b> Med eftersköljning För utomhusbruk</p> <p><b>Koncentration:</b> Färdigblandad</p> <p><b>Imprec Målar tvätt</b> Utan eftersköljning För utomhusbruk</p> <p><b>Koncentration:</b> Spädes 1:5 med vatten</p>	<p><b>Användning:</b> Imprec målar tvätt är speciellt utvecklad för användning på målade fasader för avlägsning av smuts och fett innan målning på alla typer av färger. Produkten är alkalisk och matterar ytan för att få en bra vidhäftning för alla typer av ny färg. Produkten behöver inte eftersköjlas. Risk för etsning kan uppstå på ex. glas, aluminium och liknande material om produkten får sitta på dessa ytor för länge. Skölj omgående av dessa ytor med vatten eller täck dessa material före arbete inleds.</p> <p><b>Imprec Målar tvätt färdigblandad</b> brukslösning ska användas om ytan är mycket smutsig och har påväxt. Ytan skall därefter eftersköjlas noga med vatten. Medlet är starkt alkaliskt.</p> <p><b>Imprec Målar tvätt som spädes 1:5</b> används på normalt nedsmutsade fasader före målning. Ytan behöver inte eftersköjlas efter behandlingen. Målning kan påbörjas direkt när fasaden är torr.</p>	<p><b>Behållare:</b> Flaska 1 liter Art.nr 240001</p> <p>Dunk 5 liter Art.nr 240005</p> <p><b>Behållare:</b> Flaska 1 liter Art.nr 168001</p> <p>Dunk 5 liter Art.nr 168005</p>
<p><b>2</b></p> 	<p><b>Imprec Målar tvätt</b> Utan eftersköljning För inomhusbruk</p> <p><b>Koncentration:</b> Spädes 1:5 med vatten</p>	<p><b>Användning:</b> Imprec målar tvätt för inomhusanvändning är speciellt framtagen för att effektivt ta bort fett och smuts på målade ytor inomhus före ommålning.</p> <p>Medlet är alkaliskt och matterar ytan för att uppnå maximal vidhäftning med alla typer av målarfärger.</p>	<p><b>Behållare:</b> Flaska 1 liter Art.nr 240011</p> <p>Dunk 5 liter Art.nr 240015</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><b>Imprec Fasadt tvätt</b> För utomhusbruk</p> <p><b>Koncentration:</b> Spädes 1:5 med vatten</p>	<p><b>Användning:</b> Imprec Fasadt tvätt är speciellt framtagen till att avlägsna mikrobiell påväxt på ytor som blivit angripna av ex. alg, mögel, lav och mossa. Ytor som kan behandlas är ex. fasader, staket, trädgårdsmöbler och liknande. Imprec Fasadt tvätt spädes beroende på hur kraftig påväxt som finns på det material som skall behandlas. Lämpligt är 1:2 vid kraftig påväxt och vid lättare påväxt 1:5.</p>	<p><b>Behållare:</b> Flaska 1 liter Art.nr 250001</p> <p>Dunk 5 liter Art.nr 250005</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>Imprec Alg- &amp; mögelt tvätt</b> För utomhusbruk</p> <p><b>Koncentration:</b> Spädes 1:5 med vatten</p>	<p><b>Användning:</b> Imprec Alg- &amp; mögelt tvätt är speciellt framtagen till att avlägsna mikrobiell påväxt på ytor som blivit angripna av ex. alg, mögel, lav och mossa. Ytor som kan behandlas är t.ex. fasader, staket, trädgårdsmöbler och liknande.</p>	<p><b>Behållare:</b> Flaska 1 liter Art.nr 169001</p> <p>Dunk 5 liter Art.nr 169005</p>
<p><b>5</b></p> 	<p><b>Imprec Altant tvätt</b> För utomhusbruk</p> <p><b>Koncentration:</b> Spädes 1:5 med vatten</p>	<p><b>Användning:</b> Imprec Altant tvätt är speciellt framtagen för rengöring av trallgolv och trädäck där ytor har blivit nedsmutsade av nedfall och angripna av alger. Altant tvätt används på tryckimpregnerat virke utomhus före en eventuell oljebehandling av ytan. Altaner och liknande är ständigt exponerade för starkt soljus och för nedfall vilket gör att de kräver ett årligt underhåll av rengöring och inoljning, detta för att man skall bibehålla träets yta och förhindra sprickbildning.</p>	<p><b>Behållare:</b> Dunk 5 liter Art.nr 160005</p>