



Benac 05

- mot bakterier, mögel, alger och lavar
- för doppning, sprutning, tryckimpregnering och pensling
- färdigblandad för direkt användning

Benac 05 skyddar ytan, medlet är ytligt verkande mot tillväxt av bakterier, mögel, alger och lavar. Benac 05 är formulerad för att ge en hög biologiskt effekt med ett brett spektrum.

Benac 05 skyddar ytan mot påväxt



Benac 05 består av en färdigblandad vätska av kvartära ammoniumföreningar och vatten, som är mycket aktiv mot ytväxande mikroorganismer.

Benac 05 användes mot bakterier, mögel, alger och lavar på trä, sten, betong, murverk m.m.

Benac 05 kan användas såväl för tryckimpregnering och doppning av trä som vid sprutning eller pensling av redan angripna ytor.

Benac 05 är en färdigblandad 5%-ig lösning, en lämplig koncentration vid sanering eller vid förebyggande behandling av byggnadsmaterial. Generellt räcker 1 liter Benac 05 till cirka 6 m² behandlingsyta.

Benac 05 som användes vid tryckimpregnering eller doppning av trä bör spädas 1:1 med vatten.

Benac 05 som sprutas med lågtrycksspruta kräver att helmask användes och att kringliggande ytor, växter och bohag skyddas med plastfolie. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder och skyddsglasögon användas.

Benac 05 avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som t.ex. kakel eller målade ytor, sköljs rena med vatten. Säkerhetsdatabladet för Benac 05 ger information om hälsorisker, avfallshantering m.m.



Impregnum AB
Mörsaregatan 19, 254 66 Helsingborg
Tel 042-26 37 00, Fax 042-26 37 01
E-post: impregnum@telia.com
www.impregnum.se