

Säkerhetsdatablad

utfärdat 10-03-01

sid 1

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn: Imprec Målartvätt
Producent:
Företagets namn: Impregnum AB
Postadress: Förrådsgatan 14
Postnummer + ort: 254 64 Helsingborg
Land: Sverige
Telefon: +46 (0)42 26 37 00
Fax: +46 (0)42 26 37 01
Webbadress: www.impregnum.se
Nödtelefon: 112, Giftinformation

2. Farliga egenskaper

Klassificering: Irriterande
Hälsoeffekter: Kan irritera ögon och hud
Miljö: Produkten innehåller ett miljöfarligt ämne i låg halt
Brand: Produkten är inte brandfarlig

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämnesnamn:	CAS-nr	Halt	Symbol	R-fraser
Tetrakaliumpyrofosfat	7320-34-5	5-10%	Xi	R36
Kvartärt alkylaminetoxilat	61791-10-4	1- 5%	Xi,N	R41, R51/53
C9-11 Alkoholetoxilat	68439-46-3	1- 5%	Xi	R38, R41
Natriummetasilikat	6834-92-0	0-1 %	C,Xi	R34, R37

4. Åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Tag omedelbart av nedstänkta kläder och tvätta angripna hud med tvål och vatten.

Inandning: Flytta den påverkade personen till frisk luft.

Stänk i ögonen: Spola genast med mycket vatten flera minuter, håll ögonlocken isär, ta ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring: Drick ett par glas mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Konsultera läkare om mer än en liten mängd svalts.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel:	Pulver, skum, koldioxid
Farliga förbränningsprodukter:	Hälssofarlig rök, t.ex. koloxider, kan uppkomma vid brand
Skyddsutrustning:	Brandbekämpare skall använda standard skyddsutrustning och tryckluftsapparat i trånga utrymmen som skydd mot rökgaser

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personskydd:	Se "Personlig skyddsutrustning", punkt 8
Miljöskydd:	Vid större mängder, kontakta Räddningstjänsten. Förhindra utsläpp till avlopp. Försök valla in utsläppet. Meddela kommunens Miljökontor.
Sanering:	Sug upp spill med absorberande material. Spola sedan med vatten. Uppsamlat material hanteras enligt punkt 13.

7. Hantering och lagring

Hantering:	Behållare skall hållas slutna så långt möjligt. Sörj för god luftväxling i arbetslokalen.
Lagring:	Förvaras svalt, torrt och frostfritt. Skydda från direkt solljus och brandkällor.

8. Begränsning av exponering/personligt skydd

Förebyggande åtgärder:	Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.
Personlig skyddsutrustning:	
Andningsskydd:	Vid dammbildning skall andningsapparat med filter P2 användas
Ögonskydd:	Skyddsglasögon
Handskydd:	Skyddshandskar
Hudskydd:	Skyddskläder

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Tunnflytande vätska	Densitet:	1020 kg/m ³
Färg:	färgad	pH:	ca 12,5 som konc
Lukt:	svag lukt	Kokpunkt:	ca 100°C

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som bör undvikas: Öppen låga och andra heta värmekällor

Stabilitet: Materialet är stabilt under normala förhållanden

Material som bör undvikas: Kan reagera häftigt med starka syror

Farliga omvandlingsprodukter: Kan i koncentrerad form bilda vätgas med vissa metaller, t.ex. zink, aluminium och tenn

11. Toxikologisk information

Förtäring: Akut toxicitet oralt LD₅₀ Råtta > 2000 mg/kg

Inandning: Inandning av dimma/aerosol under längre tid eller i höga halter kan ge sveda i näsa och svalg.

Hudkontakt: Svagt irriterande på hud. Ger vid upprepad och långvarig kontakt sveda och rodnad.

Ögon: Irriterande. Stänk i ögonen kan ge övergående skada på hornhinnan.

12. Ekologisk information

Ingående komponenten Kvartärt alkylaminetoxilat är klassificerad som miljöfarlig, N, R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer och kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

För produkten som helhet gäller (bedömd från analoga produkter):

Akut toxicitet: LC₅₀, 96 h, fisk: 10-100 mg/l
EC₅₀, 48 h, Daphnia: 10-100 mg/l
IC₅₀, 72 h, alg: 10-100 mg/l

Biologisk nedbrytbarhet: Ja, >60% CO₂, 28 dagar (OECD 301B)

Bioackumulering: Nej, logP_{ow}<1

Klassificering: Ej miljöfarlig

13. Avfallshantering

- Kasserad produkt: Utgör farligt avfall enligt SFS 2001:1063. EWC-kod: 07 06 99
Förklaring: Avfall från användning av rengöringsmedel; Andra organiska lösningsmedel. Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi kontakta godkänd transportör av farligt avfall
- Tömning av förpackning: Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
Samla upp resterna för användning eller omhändertagande.
Droptorr dunk sorteras som "Hård plastförpackning".
- Hantering av förpackning: Tömd droppfri förpackning är inte farligt avfall.
Impregnum AB är anslutet till återvinningssystemet REPA. För frågor om lokal insamling ring REPA Kundtjänst tfn 0200-88 03 10

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods, vare sig på land, sjö eller i luft.

15. Gällande föreskrifter

Produkten är klassificerad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2005:7.

Faroklass: Irriterande

Farosymbol:



IRRITERANDE

- Riskfraser: R36/38 Irriterar ögonen och huden
- Skyddsfraser: S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

16. Annan information

Informationen är baserad på våra nuvarande kunskaper och är endast avsedd för att beskriva produktens egenskaper med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon speciell egenskap hos produkten.